

STL H3-T08-3B/3BD



Anche la versione **INDOOR FLOR a 3 proiettori** è stata progettata per installazione in box (100 ÷ 120cm x 200 ÷ 240cm). Come per la 2B è possibile modificare le distanze fra gli apparecchi per adattarli al box per ottenere la migliore uniformità ed efficienza. L'apparecchio può essere fornito senza dimmer (se usato prevalentemente per fioritura) oppure con dimmer 40 - 70 - 100% (**versione 3BD**).

The **INDOOR FLOR version with 3 projectors** has also been designed for box installation (100 120cm x 200 240cm). As with the 2B it is possible to change the distances between the devices to adapt them to the box and obtain the best uniformity and efficiency. The device can be supplied without dimmer (if used mainly for flowering) or with dimmer 40 - 70 - 100% (**3BD version**).

STL H3-08-3B
100 ÷ 277 V AC 47/63 Hz
660 W
192 OSRAM power LED
96 OSRAM power LED
1900 µmol/s (2,88 µmol/J)
Silicone - DIFFUSA 60° X 90° Silicone - DIFFUSED 60° X 90°
Alluminio / acciaio inox Aluminium / stainless steel
IP67/IP69K
-30 °C +45 °C
1532 ÷ 1982X300X70 mm
19,6 Kg
> 60.000 h L80

DATI TECNICI TECHNICAL DATA
Tensione di alimentazione Voltage
Potenza Power
LED bianco White LED
LED rosso Red LED
PPF nominale Nominal PPF
Ottica Optic
Cassa Case
Grado IP (driver/modulo LED) IP Protection (driver/LED module)
Temperatura operativa Working temperature
Dimensioni Dimensions
Massa weight
Vita dell'apparecchio Lifetime

STL H3-08-3BD
100 ÷ 277 V AC 47/63 Hz
660 W
192 OSRAM power LED
96 OSRAM power LED
1900 µmol/s (2,88 µmol/J)
Silicone - DIFFUSA 60° X 90° Silicone - DIFFUSED 60° X 90°
Alluminio / acciaio inox Aluminium / stainless steel
IP67/IP69K
-30 °C +45 °C
1532 ÷ 1982X300X70 mm
19,6 Kg
> 60.000 h L80